

PRO SERIES



Артикулен номер: #PURG61-02-001

РАЗФАСОВКИ:



PH SCALE



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:

- Температура на запалване: Неопределена
- Външен вид: Опушено сиво
- Физическо състояние: Течност(вискозна)
- Мирис: Сладък, плодов
- Относително тегло: 1.03 g/cm³ 8.6 lbs/USGal (H₂O = 1)

G61 WASH & SEAL

АВТОШАМПОАН С ГРАФЕНОВИ ЧАСТИЦИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Концентриран рН неутрален шампоан
- Съживява и поддържа графеново покритие Jade Graphene
- Подходящ за използване и върху автомобили без графеново покритие
- Наситен с графенови частици и Si смоли
- Силно концентриран
- Може да се използва по „Метода с двете кофи“ или с пянообразувател.

ОПИСАНИЕ:

G61 GRAPHENE WASH & SEAL е фин, рН неутрален автошампоан, специално разработен да се грижи за автомобилни повърхности, които са защитени с керамични и графенови покрития. Формулата на продукта е наситена със силициева технология, която ще съживи, подхрани и насити защитената повърхност, докато я почиства до изключителен блясък. Шампоанът е с толкова напреднала технология, че дори позволява нанасянето му върху автомобили без керамична защита, като ослепителният блясък и хидрофобният ефект остават измиване след измиване.

G61 GRAPHENE WASH & SEAL може да се използва по „Метода с двете кофи“ или с пянообразувател. Шампоанът се препоръчва да се използва при съживяване и поддръжка на автомобили с нанесено графеново покритие Jade Graphene, но може да се използва върху всички керамични покрития на Puris. Автошампоанът е концентриран с опушен сив цвят.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Ръчно използване: Разрежда се 15 – 30 мл. от шампоана в кофа с 10л. вода. Използва се вода под налягане, за да се образува пяна. Нанася се с ръкавица за миене или мека кърпа. Изплакнете под високо налягане и избършете.

Употреба с машина: Разрежда се 15 – 30 мл. от шампоана на всеки 4л. вода. Изплакнете под високо налягане и подсушете. Може да се използва с пянообразувател 25-30 ml с 300-350 ml вода. Настройката на пянообразувателя за пяна не трябва да е на максимум, тоест наглася се да пуска по - разрежена пяна. ЗАБЕЛЕЖКА: Предозирането на продукта може да образува стечки при крайния резултат! Продуктът се използва върху хладни повърхности! НЕ ОСТАВЯЙТЕ продукта да засъхне върху повърхността! НЕ нанасяйте на директна слънчева светлина!



1. Shake well before use



2. Mix 15 – 30 ml in 10 liters of water.



3. Apply to the car surface from top.



4. Rinse off.



5. Immediately remove excess water.

ПЪРВА ПОМОЩ И БЕЗОПАСНОСТ:

Преди употреба прочетете внимателно SDS (safety data sheet) и използвайте подходящото защитно облекло, което е обозначено за продукта. Очи: Изплакнете с вода в продължение на 15 минути, ако дразненето продължава, обадете се на лекар. При вдишване: Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, ако дразненето продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар. Преди употреба прочетете внимателно SDS (safety data sheet) и използвайте подходящото защитно облекло, което е обозначено за продукта. Очи: Изплакнете с вода в продължение на 15 минути, ако дразненето продължава, обадете се на лекар. При вдишване: Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, ако дразненето продължава. Поглъщане: Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

