ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта: **Jade Graphene PRO KIT 10 H** - Керамично покритие с графен

Part. No.	Size	Unit/Case
JCC500-11-004	50ml	1

Описание:

Jade Graphene PRO - Ceramic Coating KIT е следващото поколение керамично покритие. Формулата му е наситена с графенов оксид. Тази революционна формула е по – лесна за нанасяне от всяко друго керамично покритие на пазара, осигурявайки моментална гладкост, ослепителен блясък и издръжливост, с много голям хидрофобен и самопочистващ се ефект. **Jade Graphene Coating** образува >120° контактен ъгъл, с много малък ъгъл на плъзгане на капката. Резултатът - най – добрата самопочистваща се повърхност, която някога сте виждали, с допълнителна защита срещу образуване на водни петна, тоест образуването на водни петна е сведено до минимум. С UV частици за по – лесна проверка при нанасяне. 6+ години гаранция.

Инструкции за употреба:

Разклатете добре. Изсипете няколко капки върху велурен апликатор. Работете на малки зони около 30x30 см. Нанасяйте с кръстосани движения във всяка посока (като формата на знака диез #). След това нивелирайте продукта с кърпа. Оставете да започне процеса на втвърдяване за няколко минути (1-2 минути в зависимост от температурата в помещението). Когато започне втвърдяването избършете остатъка от **Jade Graphene** с чиста микрофибърна или велурена кърпа, които не оставят власинки. Не позволявайте контакт с вода на защитената повърхност в продължение на 48 часа. Може да се нанасят допълнителни слоеве на керамичното покритие, но трябва да има поне 1 час между нанасянията. НЕ нанасяйте продукта на пряка слънчева светлина или върху горещи повърхности. Времето за втвърдяване зависи от заобикалящите условия и температура в помещението, така че първоначално тествайте времето за втвърдяване върху малка незабележима повърхност.

Инструкции за безопасност:

Преди използването на продукта, прочетете внимателно инструкциите в SDS на продукта.
Използвайте необходимата лична защита при работа с този продукт.

Основна информация:

Уникални свойства на продукта:

Дебелина:	3 – 4 микрона
Технология:	Графенов оксид с С UV частици за по – лесна проверка при нанасяне
Трайност/Издръжливост:	6+ години
Твърдост:	> 10H (ASTM D-3363)
Контактен ъгъл:	> 115° - 120° (върху лака)
Ъгъл на плъзгане на капката:	5-15° (върху лака)
Температурна устойчивост:	1200-1800°C / 2200-3300°F

Техническа информация:

Температура на запалване:	49°C / 121°F
Външен вид:	Безцветен, Черен
Физическо състояние:	Течно
Мирис:	Характерен за продукта
Относително тегло:	0.959 g/cm3

Безопасност:

Може да причини дразнене на очите. Прекомерното вдишване може да причини дразнене на дихателните пътища. Поглъщането може да причини стомашно-чревно дразнене. Продължителният контакт с кожата може да причини леко дразнене.

Първа помощ:

Очи: Изплакнете с вода в продължение на 15 минути, ако дразненето продължава, обадете се на лекар. **При вдишване:** Изведете човека на чист въздух, обадете се на лекар, ако дразненето продължава. **Поглъщане:** Не предизвиквайте повръщане, обадете се на лекар.

Pure Science. Perfect Finish.
Каруош ЕООД, София 1404, ул. Околовръстен път 45, моб.: +359 887 70 47 47; e-mail: info@puris.bg,
@PURISBULGARIA; puris_bulgaria; @puris_bulgaria; www.puris.bg